



Sika® Klebstoffempfehlung Meister

BUILDING TRUST



Untergrundvorbereitung

UNTERGRÜNDE (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatestrich nach DIN EN 13813 (CA/CAF)	Trockenestriche
GRUNDIERUNGEN (beispielsweise)	Sika® Primer MR Fast (Entfällt bei ausreichender Absandung)	Sika® Level-01 Primer		
SPACHTELMASSEN (beispielsweise)	Sikafloor®-400 Level			

Belagsverklebung

BELAG/KOLLEKTION	KLEBSTOFF	AUFTRAGSGERÄT/ ZÄHNUNG GEM. TKB	ca. VERBRAUCH/m ²	BEMERKUNGEN/EINSATZBEREICH
Designbeläge				
MeisterDesign.life	SikaBond®-700 Parquet Premium Harter Premiumparkettklebstoff	TKB B11 - TKB B15	ca. 1050 - 1300 g/m ²	
MeisterDesign.pro	SikaBond®-130 Design Floor Faserverstärkter Bodenbelagsklebstoff	TKB A1 - TKB A2	ca. 250 - 300 g/m ²	
Parkett				
Lindura Nadura Longlife Parkett	SikaBond®-700 Parquet Premium Harter Premiumparkettklebstoff	TKB B11 - TKB B15	ca. 1050 - 1300 g/m ²	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1^{Plus} gemäß GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter.
Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem Sika Produktservice Tel. 02547 910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.sika.de oder unter www.meister.com.